

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der EU Verordnung 305/2011

Nr. 0432-CPR- 00149-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Flugasche für Beton nach DIN EN 450-1.

2. Typenbezeichnung zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4

EFA-Füller® W-D/E

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zusatzstoff Typ II für die Herstellung von Beton nach EN 206, Mörtel und Einpressmörtel.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

RWE Generation SE, Huyssenallee 2, 45128 Essen.

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Entfällt.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1+.

7. Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (NB 0432)

hat die

- Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (einschließlich Probenahme),
- die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie
- die Stichprobenprüfung von vor dem Inverkehrbringen des Produkts entnommenen Proben

nach dem System 1+ vorgenommen und das

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr. 0432-CPR-00149-01

ausgestellt.

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Aktivitätsindex	bestanden	DIN EN 450-1:2012
Feinheit	Kategorie N 15 bis 35 % Massenanteil	
Raumbeständigkeit – Dehnung – Freies CaO	bestanden bestanden	
Glühverlust	Kategorie A	
Zusammensetzung: - Summe der Gehalte an Siliciumdioxid, Aluminiumoxid und Eisenoxid - Gesamtgehalt an Alkalien reaktionsfähiges Siliciumdioxid - Sulfatgehalt - Chloridgehalt - Gehalt an reaktionsfähigem Calciumoxid - Magnesiumoxidgehalt - Gehalt an löslichem Phosphat - Gesamtphosphatgehalt	bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden	
Kornrohddichte	2.100 bis 2.500 kg/m ³	
Erstarrungsbeginn	bestanden	
Dauerhaftigkeit	gegeben	
Gefährliche Substanzen und Freisetzung radioaktiver Strahlung	unbedenklich gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-3.31-2078	

Keine Angaben nach Artikel 31 REACH erforderlich. Das Produkt ist registriert und weist nach CLP keine gefährlichen Eigenschaften auf.

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Essen, 01.04.2017


Stefan Egly, Prokurist


Stefan Laarmann, Kraftwerksleiter